



高压绝缘操作杆

使 用 说 明

上海舒佳电气有限公司

地址:上海市静安区中山北路 814 弄 21 号

电话:021-543583289

传真:021-54011883

邮编:200700

上海舒佳电气有限公司

高压绝缘操作杆使用说明书

高压绝缘操作杆操作方便、结构灵活、绝缘性能好、重量轻、机械强度高、适用范围广、携带轻便、防潮性强的优点。

一、拉闸杆特点:

1、接扣式高压绝缘操作杆是比较常用的一种拉闸杆。分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋,携带方便。

2、伸缩式高压绝缘操作杆3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接扣式拉闸杆因长度固定而使用不便的缺点。

3、游刃式绝缘操作杆接口采用游刃设计,旋紧后不会倒转。

二、拉闸杆分类:

1、绝缘操作杆按电压等级分为:10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。

2、绝缘操作杆按材质分为:玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆,环氧树脂拉闸杆等。

3、绝缘操作杆按使用环境分为:普通型拉闸杆,防雨型拉闸杆(全天候拉闸杆)。

4. 绝缘操作杆根据长度分为:

A. 分节接扣式:铁接扣式绝缘操作杆又称螺旋式拉闸杆,分节处采用螺旋接口,最长可做到10米,可分节装袋携带方便. JYG HY-3.5m、JYG-HY-4m、JYG- HY-4.5m、JYG- HY-5m、JYG- HY-6m、JYG- HY-8m、JYG- HY-10m; (按长度与节数可分为:2节3米,3节3米,3节4米,3节4.5米,3节5米,,4节6米,4节8米,5节10米)

B. 伸缩式:伸缩式高压绝缘操作杆3节伸缩设计,一般最长做到6米,重量轻,体积小,易携带,使用方便,可根据使用空间伸缩定位到任意长度,有效地克服了接口式绝缘操作杆因长度固定而使用不便的缺点。

JYG-S-10KV、JYG-S -35KV、JYG-S -110KV、JYG-S -220KV、JYG—S-330KV、JYG-S -500KV C.防雨式:带防雨子串、带伞群 JYG-F-10KV、JYG-F-35KV、JYG-F-110KV、JYG-F-220KV、JYG-F-330KV、JYG-F-500KV

三、高压绝缘操作杆结构性能特点 1、该系列 JYD 绝缘操作杆(绝缘操作棒,令克棒)采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成,具有重量轻,绝缘杆机械强度高,携带方便等特点。

四、高压绝缘操作杆使用注意事项

使用前必须对以下若干项进行检查:

1. 对绝缘操作杆进行外观检查,操作杆表面光滑,无划伤裂痕,空心管断口处有堵封头,节杆之间连接牢固,不松动,不脱落。

2. 对绝缘操作杆工频耐压试验日期进行检查,应严格按照 DL408-91 电业安全工作规程作定期试验,超过试验周期不得擅自使用,要严格执行先试验,后使用的原则。

3. 对每套高压绝缘杆上标记进行检查,是否明确,制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。

本系列绝缘杆产品要特别注意防潮,防湿,以确保其电气性能与机械性能的正确性。

制造商:上海舒佳电气有限公司

地址:上海市静安区中山北路814弄21号

电话:021-54358329

传真:021-54011883